


厚度0.8mm, 外径 ϕ 18.5mm卡环



截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

序号	名称	材料
6	密封垫	NBR 黑色
5	绝缘体	PA 黑色
4	外壳	锌合金 镀亚光镍
3	端子	铜合金 镀金
2	衬套	PA 黑色
1	压线环	铜合金 镀镍

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:
CRITICAL MAJOR
ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

.x ± 0.60
.x ± 0.40
.xx ± 0.25

NAME:

M16 8P母头焊线组装式

PART NO.

B10-M16LT080-02

REV:

A

UNIT:

mm

DRW BY

CHK BY

APP BY

DRAWING NO.

SCALE:

N:1

DATE:

2018/01/12

Huangmei

Jack Chen


B10-030

lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司

<http://www.lineconn.com>

TEL:0769-85181660 85181770

△	2018/01/12	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER



8

7

6

5

4

3

2

1