


技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500次插拔
5. 额定电压: 100V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻: $10\text{m}\Omega$ /Max

序号	名称	材料
6	护套	铜镀镍
5	端子	铜镀金
4	弹簧	弹簧钢丝
3	外壳	铜镀镍
2	绝缘体	PPS
1	插头壳体	锌合金 镀镍

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	HR10A 7P-6P焊线组装式			PART NO.	B10-01PT06SH-ZFD		
				□: ☒:	.x ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
				CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2019/12/21	Huangmei	Jack Chen		B10-063
				▽: ▽:	.xx ±0.25	 东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com						TEL:0769-85181660 85181770	
A		△	2019/12/21	NEW ISSUE	Jack Chen								
SIDE	DATE	DESCRIPTION			APPROVER								
8	7	6	5	4	3	2	1						