

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >1000次插拔
5. 工作电压: 100V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻: 10mΩ/Max


6	电缆套	铜镀镍
5	插针	铜镀金
4	弹簧	弹簧钢丝
3	外套	铜镀镍
2	4芯针绝缘体	PPS
1	插座壳体	锌合金镀镍
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ☒: CRITICAL MAJOR
 ▽: ▽: ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

x. ±0.60
 .x ±0.40
 .xx ±0.25



NAME:

HR10A-7P-4P (73) 4P公头焊线组装式

REV:

A

SCALE:

N:1



东莞市林诚塑胶电子有限公司

http://www.lineconn.com

TEL:0769-85181660 85181770

△	2018/05/05	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

PART NO.		B10-01PT04SH-ZFD	
REV:	A	UNIT:	mm
SCALE:	N:1	DATE:	2018/05/05
DRW BY	Huangmei	CHK BY	Jack Chen
APP BY		DRAWING NO.	B10-011