

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >1000 次插拔
5. 工作电压: 100V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻: $10\text{m}\Omega/\text{Max}$


6	4芯孔绝缘体	PPS
5	紧锁弹簧	QBe1.9
4	插孔	铜镀金
3	螺母	铜镀镍
2	垫片	不锈钢
1	插座壳体	锌合金镀镍
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ☒: △: ▽: ⊕: ⊖:
 CRITICAL MAJOR
 ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

x. ±0.60
 .x ±0.40
 .xx ±0.25



NAME:

HR10A-7R-4S 4芯母座焊线后锁面板

REV:

A

SCALE:

N:1

UNIT:

mm

DATE:

2018/05/05

DRW BY:

Huangmei



东莞市林诚塑胶电子有限公司

PART NO. B10-01PZ04SH-KGD

CHK BY Jack Chen

APP BY Jack Chen

DRAWING NO. B10-012
<http://www.lineconn.com>
 TEL: 0769-85181660 85181770

△ 2018/05/05

NEW ISSUE

Jack Chen

SIDE

8

DESCRIPTION

7

APPROVER


6

QUALITY SYMBOLS

□: ☒: △: ▽: ⊕: ⊖:
 CRITICAL MAJOR
 ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

x. ±0.60
 .x ±0.40
 .xx ±0.25



NAME:

HR10A-7R-4S 4芯母座焊线后锁面板

REV:

A

SCALE:

N:1

UNIT:

mm

DATE:

2018/05/05

DRW BY:

Huangmei



东莞市林诚塑胶电子有限公司

PART NO. B10-01PZ04SH-KGD

CHK BY Jack Chen

APP BY Jack Chen

DRAWING NO. B10-012
<http://www.lineconn.com>
 TEL: 0769-85181660 85181770