



技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命:  $>1000$ 次插拔
5. 工作电压: 100V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻:  $10\text{m}\Omega/\text{Max}$

序号	名称	材料
7	外套	铜镀镍
6	弹簧	弹簧钢丝
5	电缆套	铜镀镍
4	12芯针绝缘体	PPS
3	插针	铜镀金
2	插针	铜镀金
1	插头壳体	锌合金镀镍

A		A		A		A		A		A		A		A		
△	2017/08/29	NEW ISSUE	Jack Chen	QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	HR10A-10P-12P (74) 12芯公头焊线组装机				PART NO.	B10-02PT12SH-ZFD				
				□:    ☒:	x:    ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.			
				CRITICAL    MAJOR	.x    ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2017/08/29	Huangmei	Jack Chen		B10-004			
				▽:    ▽:	.xx    ±0.25	<b>东莞市林诚塑胶电子有限公司</b>						<a href="http://www.lineconn.com">http://www.lineconn.com</a> TEL: 0769-85181660 85181770				
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	ZERO DEFECT    S.P.C												
8	7	6	5	4	3	2	1									