



技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命:  $>1000$ 次插拔
5. 工作电压: 30V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻:  $15\text{m}\Omega/\text{Max}$

13	端子	铜 镀金
12	端子	铜 镀金
11	胶芯	PPS
10	线夹	PSU
9	尾部螺帽	PA66
8	防水垫	橡胶
7	电缆套密封圈	橡胶
6	电缆套	锌合金 镀镍
5	弹片	铜片
4	卡环	不锈钢
3	连接套	锌合金 镀镍
2	密封圈	橡胶
1	壳体	锌合金 镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance		NAME: LF13WBP-20P公头焊线锌合金壳组装式			PART NO. B10-0LF13WBP-20P		
				□: CRITICAL	☒: MAJOR	x: $\pm 0.60$	REV: A	UNIT: mm	DRW BY: Huangmei	CHK BY: Jack Chen	APP BY: [ ]	DRAWING NO. B10-115
				▽: ZERO DEFECT	▽: S.P.C	.x: $\pm 0.40$	SCALE: N:1	DATE: 2024/04/13	http://www.lineconn.com			
							Lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司			TEL:0769-85181660 85181770		
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER									
8	7	6	5	4		3		2		1		