



技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: -25~ +85° C
4. 机械寿命: >1000次插拔
5. 工作电压: 100V
6. 额定电流: 2A
7. 触点电阻: 10mΩ/Max

6	6芯孔绝缘体	PPS
5	紧锁弹簧	QBe1.9
4	插孔	铜镀金
3	螺母	铜镀镍
2	垫片	不锈钢
1	插座壳体	锌合金镀镍
序号	名称	材料

				QUALITY SYMBOLS	Tolerance	NAME:	HR10A-7R-6S (73) 6芯母座焊线后锁面板				PART NO.	B10-01PZ06SH-KGD		
				□: ☒:	x. ±0.60	REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.	
				CRITICAL MAJOR	.x ±0.40	SCALE:	N:1	DATE:	2017/09/19	Huangmei	Jack Chen		B10-006	
				∇: ∇:	.xx ±0.25	东莞市林诚塑胶电子有限公司 http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770								
				ZERO DEFECT S.P.C										
△	2017/09/19	NEW ISSUE	Jack Chen											
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER											
8	7	6	5	4	3	2	1							