







技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$



截面 A-A

序号	名称	材料
5	密封圈	NBR 黑色
4	铜管	铜合金 镀镍
3	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍

	2014/06/12	NEW ISSUE	Jack Chen
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER

QUALITY SYMBOLS		Tolerance	
		x.	± 0.60
CRITICAL	MAJOR	.x	± 0.40
		.xx	± 0.25
ZERO DEFECT	S.P.C		

NAME:		M12 5P A扣母头焊线式带屏蔽			PART NO.	B10-M120T05A-02	
REV:	A	UNIT:	mm	DRW BY	CHK BY	APP BY	DRAWING NO.
SCALE:	N:1	DATE:	2014/06/12	Huangmei	Jack Chen		B10-016
lineconn 东莞市林诚塑胶电子有限公司					http://www.lineconn.com TEL:0769-85181660 85181770		